SST Series

전동 견인차



▲ 견인고리



▲ SST-4000 (3륜) / SST-6000 (3륜)



▲ SST-8000 (4륜)

다기능 전천후 능력으로 화물 운반을 편리하게

- 안정된 견인력을 발휘하는 강력한 파워
- 전자식 파워스티어링 조향장치 채택
- 운전자 체형에 맞게 조정되는 핸들 틸팅장치
- 뛰어난 작업성, 조작성, 정비성
- S마크 안전인증

모 델		단 위	SST-4000(3륜)	SST-6000(3륜)	SST-8000(4륜)
견인력		N	1000	1500	2000
견인하중		kg	4000	6000	8000
견인고리 높이		mm	290	290	325
주행속도	부하시	km / hr	6	6	8
	무부하시	km / hr	10	10	12
전장		mm	2277	2436	2443
전폭		mm	1100	1100	1100
전고		mm	1458	1458	1585
차죽거리		mm	1398	1532	1384
회전반경		mm	1724	1858	2660
자중		kg	1261	1458	1730
주행모터		kW	30V × 5.3 / AC		30V × 8 / AC
조향모터		kW	DC 0.3 (EPS 옵션)		30V × 12KW / AC
배터리	용량(5Hr)	V / Ah	48 / 201	48 / 335	48 / 400
충전기	전원	-	1P×220V, 60Hz		1P×220V, 60Hz
제어		-	F.E.T.CONTROL TYPE		F.E.T.CONTROL TYPE
타이어	방식	-	Solid Tire		Air Tire
	전륜	-	Φ343 × 140 (1)		5.00-8 (2)
	후륜	-	4.00-8 (2)	5.00-8 (2)	6.50-10PR (2)

◆ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

◆ 옵션 사양 추가시 납기 및 단가 변경됩니다.